OptiSpot R Lens Ø 20.5 mm

35.908 · Mischlinse für Reflektoren **35.835** mit Ø 50 mm

technology for light





Verp.	Gew.	Artikel-Nr.
72	0.66 g	**35.908.**1008.85

OptiSpot R Lens - Mischlinse

Zum Einsatz mit Reflektoren 35.835.1001 - 1004.56
mit Ø 50 mm

Befestigung: Einclipsen in die Reflektor-Unterseite

Material: PC, klar - Oberfläche satiniert

Durch die Kombination eines Reflektors mit einer Mischlinse werden folgende Produkteigenschaften erreicht
- Weicher Übergang der Farbsäume
- Eventuell optisch störende Öffnungen im Anschlusselement werden verdeckt
- Sichtbares Reflektordesign

Weitere Produkteigenschaften
- Staubdichtigkeit
- Insektenschutz
- Berührungsschutz (COB)

Bitte die Reflektor-Innenseite nicht mit bloßen Fingern anfassen.

80°C CAD

Reflektor-Serie 35.835

35.835.1001.56 Spot

35.835.1002.56 Medium

35.835.1003.56 Flood

35.835.1004.56 Wide Flood

35.835.
mit Mischlinse

Auswirkung auf den Abstrahlwinkel und die Effizienz des Reflektors bei Einsatz einer Mischlinse.
(gemessen mit COB Citizen CLU02J und Anschluss-Element **47.360**.1020.50). Werte dienen nur als Referenz.

Abstrahlwinkel (FWHM) Reflektor		Effizienz Reflektor	Abstrahlwinkel (FWHM) mit Mischlinse **35.908.**1008.89	Effizienz mit Mischlinse **35.908.**1008.89
35.835.1001.56	15°	86%	22°	83%
35.835.1002.56	25°		30°	
35.835.1003.56	39°		44°	
35.835.1004.56	61°		62°	84%

Diese Seite ist nur gültig im Zusammenhang mit den allgemeinen Informationen unter www.bjb.com/Allgemeine-Informationen-zu-BJB-Produkten, sowie den Informationen zu dem betreffend Produkt unter www.bjb.com.