


Minimale Befestigungsabstände

Metallfläche  
Metal surface



Die Einhaltung der Kriech- und Luftstrecken ist durch die bauliche Ausführung der Leuchte sicherzustellen.

Verp. Gew. Artikel-Nr.  
500 12 g 46.485.1114.50

**Flache Netzanschlussklemme  
5-polig  
Kontaktöffnungsfunktion**

Erdungsbügel  
Steckzapfen  
Gehäuse: PA, beige, PC, weiß  
Beschriftung: 3 N ⊕ 1 2

- Obere Leiteranschlüsse: 0,5 - 2,5 mm<sup>2</sup>  
Direktes Stecken von eindrätigen, sowie feindrätigen Leitern durch Betätigen der Kontaktöffnungsfunktion  
Kontaktöffnungsfunktion - auch zum Lösen bereits eingesteckter Leiter
- Untere Leiteranschlüsse:  
0,5 - 2,5 mm<sup>2</sup> für eindrätige Leitungsenden  
1,5 - 2,5 mm<sup>2</sup> für mehrdrätige Leitungsenden  
Leiterlösefunktion durch Drehen und Ziehen
- Abisolierlänge: 9 ±1 mm
- Top Test Öffnungen
- Approbationen: ÖVE Reg. Die Einhaltung der Kriech- und Luftstrecken (z.B. gemäß EN 60598) ist durch die bauliche Ausführung der Leuchte sicherzustellen.
- Blechausschnitt ist kompatibel zu Netzanschlussklemme 46.415.1114.50

T 85				250V 400V	16 A	CAD
	0,5 - 2,5 mm <sup>2</sup>	1,5 - 2,5 mm <sup>2</sup>	0,5 - 1,2 mm			