LED - Licht- und Verbindungstechnik

Reflektor mit Ø 92 mm

NEU

35.850
35.908
47.950



Verp.	Gew.	Artikel-Nr.
144	58 g	**35.850.**1010.56

Reflektor Ø 92 mm

Bajonettbefestigung

Material: PC, Aluminium beschichtet

Lichtverteilung: Medium

Der Reflektor ist für den Einsatz mit Anschluss-Elementen **47.319.**2013 / 2021 / 2025 / 2026 / 2345 und **47.360.**5010.50 mit Ø 50 mm optimiert.

- Die Schnittstelle des Reflektors ist an die Mischkammer des Anschlusselements angepasst
- Eventuell optisch störende Öffnungen im Anschlusselement werden teilweise verdeckt

Wir empfehlen den Einsatz von COB's mit LES < 17 mm

100°C CAD



Abstrahlwinkel gemessen mit Citizen CLU038 und Anschlusselement **47.319.**2025.50.

Abstrahlwinkel (FWHM): 22°
Effizienz: 88%

Der Abstrahlwinkel ist abhängig von der eingesetzten COB und der LES.

Zubehör:

Abdeckscheibe
35.908.1007.85

Diffusorscheibe
35.908.1007.89

Anschlusselement ø 50 mm

Auswirkung auf den Abstrahlwinkel und die Effizienz des Reflektors bei Kombination mit einer Abdeck,- oder Diffusorscheibe (gemessen mit COB Citizen CLU038 und Anschluss-Element **47.319.**2025.50).Die Werte dienen nur als Referenz

Abstrahlwinkel (FWHM) Reflektor **35.850.**1010.56	Effizienz Reflektor **35.850.**1010.56	Abstrahlwinkel mit Abdeckscheibe **35.908.**1007.85	Effizienz mit Abdeckscheibe **35.908.**1007.85
22°	88%	23°	85%
		Abstrahlwinkel mit Diffusorscheibe **35.908.**1007.89	Effizienz mit Diffusorscheibe **35.908.**1007.89
		25°	85%

Diese Seite ist nur gültig im Zusammenhang mit den allgemeinen Informationen unter www.bjb.com/Allgemeine-Informationen-zu-BJB-Produkten, sowie den Informationen zu dem betreffend Produkt unter www.bjb.com.

LED - Licht- und Verbindungstechnik

NEU

35.850
35.908
47.950

BJB

Abdeckscheibe für Reflektoren 35.850 mit Ø 92 mm

Zubehör:

Abdeckscheibe
47.950.-408.85

Anschlusselement ø 50 mm

Auswirkung auf den Abstrahlwinkel und die Effizienz des Reflektors bei Kombination mit einer Abdeckscheibe (gemessen mit COB Citizen CLU038 und Anschluss-Element **47.319.**2025.50). Die Werte dienen nur als Referenz.

Abstrahlwinkel (FWHM) Reflektor **35.850**.1010.56	Effizienz Reflektor **35.850**.1010.56	Abstrahlwinkel mit Abdeckscheibe **47.950**.-408.85	Effizienz mit Abdeckcheibe **47.950**.-408.85
22°	88%	22°	86%

Baukasten-System

Abdeck- oder
Diffusorscheibe