Flache Netzanschluss-Verbindungsklemmen







Alustrangpressprofil mit M4 Gewindekanal

Verp.	Gew.	Artikel-Nr.
500	12 g	**46.485.**4114.50

Flache Netzanschlussklemme
5-polig
Kontaktöffnungsfunktion

Erdungsbügel
Steckzapfen zum Einsatz in Aluminiumstrangpressprofilen mit M4 Gewindekanal
Gehäuse: PA, beige, PC, weiß
Beschriftung: 3 N ⏚ 1 2

- Obere Leiteranschlüsse: 0.5 - 2.5 mm²
  Direktes Stecken von eindrähtigen, sowie feindrähtigen Leitern durch Betätigen der Kontaktöffnungsfunktion
  Kontaktöffnungsfunktion- auch zum Lösen bereits eingesteckter Leiter

- Untere Leiteranschlüsse:
  0.5 - 2.5 mm² für eindrähtige Leitungsenden
  1.5 - 2.5 mm² für mehrdrähtige Leitungsenden
  Leiterlösefunktion durch Drehen und Ziehen

- Abisolierlänge: 9 ±1 mm
- Top Test Öffnungen
- Approbationen: ÖVE Reg. Die Einhaltung der Kriech- und Luftstrecken (z.B. gemäß EN 60598) ist durch die bauliche Ausführung der Leuchte sicherzustellen.

Minimale Befestigungsabstände



Die Einhaltung der Kriech- und Luftstrecken ist durch die bauliche Ausführung der Leuchte sicherzustellen.



Diese Seite ist nur gültig im Zusammenhang mit den allgemeinen Informationen unter www.bjb.com/Allgemeine-Informationen-zu-BJB-Produkten, sowie den Informationen zu dem betreffend Produkt unter www.bjb.com.