




OptiSpot R Lens Ø 20.5 mm

35.908 · Mischlinse für Reflektoren 35.835 mit Ø 50 mm



Verp. Gew. Artikel-Nr.
72 0.66 g 35.908.1008.85

OptiSpot R Lens - Mischlinse

Zum Einsatz mit Reflektoren 35.835.1001 - 1004.56 mit Ø 50 mm

Befestigung: Einclippen in die Reflektor-Unterseite

Material: PMMA, klar - Oberfläche satiniert

Durch die Kombination eines Reflektors mit einer Mischlinse werden folgende Produkteigenschaften erreicht

- Weicher Übergang der Farbsäume
- Eventuell optisch störende Öffnungen im Anschlusselement werden verdeckt
- Sichtbares Reflektordesign

Weitere Produkteigenschaften

- Staubdichtigkeit
- Insektenschutz
- Berührungsschutz (COB)

Bitte die Reflektor-Innenseite nicht mit bloßen Fingern anfassen.

80°C CAD

Reflektor-Serie 35.835



35.835.1001.56 Spot



35.835.1002.56 Medium



35.835.1003.56 Flood



35.835.1004.56 Wide Flood



35.835.
mit Mischlinse

Auswirkung auf den Abstrahlwinkel und die Effizienz des Reflektors bei Einsatz einer Mischlinse.
(gemessen mit COB Citizen CLU02J und Anschluss-Element 47.360.1020.50). Werte dienen nur als Referenz.

Abstrahlwinkel (FWHM) Reflektor	Effizienz Reflektor	Abstrahlwinkel (FWHM) mit Mischlinse 35.908.1008.89	Effizienz mit Mischlinse 35.908.1008.89
35.835.1001.56 15°	86%	22°	83%
35.835.1002.56 25°		30°	
35.835.1003.56 39°		44°	
35.835.1004.56 61°		62°	84%