

# LED - Licht- und Verbindungstechnik

NEU

35.850  
35.908  
47.950



Reflektor mit  $\varnothing$  92 mm

Verp. 144 Gew. 58 g Artikel-Nr. **35.850.1012.56**

**Reflektor  $\varnothing$  92 mm**

**Bajonettbefestigung**

**Material: PC, Aluminium beschichtet**

**Lichtverteilung: Wide Flood**

Der Reflektor ist für den Einsatz mit Anschluss-Elementen **47.319.2013 / 2021 / 2025 / 2026 / 2345** und **47.360.5010.50** mit  $\varnothing$  50 mm optimiert.

- Die Schnittstelle des Reflektors ist an die Mischkammer des Anschlusselements angepasst
- Eventuell optisch störende Öffnungen im Anschlusselement werden teilweise verdeckt

Wir empfehlen den Einsatz von COB's mit LES < 17 mm

100°C CAD

Abstrahlwinkel gemessen mit Citizen CLU038 und Anschlusselement **47.319.2025.50**.

Abstrahlwinkel (FWHM): 61°  
Effizienz: 89%

Der Abstrahlwinkel ist abhängig von der eingesetzten COB und der LES.

Zubehör:

Abdeckscheibe  
**35.908.1007.85**

Diffusorscheibe  
**35.908.1007.89**

Anschlusselement  $\varnothing$  50 mm

Auswirkung auf den Abstrahlwinkel und die Effizienz des Reflektors bei Kombination mit einer Abdeck-, - oder Diffusorscheibe (gemessen mit COB Citizen CLU038 und Anschluss-Element **47.319.2025.50**). Die Werte dienen nur als Referenz

Abstrahlwinkel (FWHM) Reflektor <b>35.850.1012.56</b>	Effizienz Reflektor <b>35.850.1012.56</b>	Abstrahlwinkel mit Abdeckscheibe <b>35.908.1007.85</b>	Effizienz mit Abdeckscheibe <b>35.908.1007.85</b>
61°	89%	62°	86%
		Abstrahlwinkel mit Diffusorscheibe <b>35.908.1007.89</b>	Effizienz mit Diffusorscheibe <b>35.908.1007.89</b>
		62°	86%

# LED - Licht- und Verbindungstechnik

NEU

35.850  
35.908  
47.950



Abdeckscheibe für Reflektoren 35.850 mit  $\varnothing$  92 mm

Zubehör:



Abdeckscheibe  
47.950.-408.85



Anschlusselement  $\varnothing$  50 mm

Auswirkung auf den Abstrahlwinkel und die Effizienz des Reflektors bei Kombination mit einer Abdeckscheibe (gemessen mit COB Citizen CLU038 und Anschluss-Element 47.319.2025.50). Die Werte dienen nur als Referenz.

Abstrahlwinkel (FWHM) Reflektor 35.850.1012.56	Effizienz Reflektor 35.850.1012.56	Abstrahlwinkel mit Abdeckscheibe 47.950.-408.85	Effizienz mit Abdeckscheibe 47.950.-408.85
61°	89%	62°	87%

## Baukasten-System

Abdeck- oder  
Diffusorscheibe

