NEU

47.950
35.850

Diffusorscheibe für Reflektoren 35.850 mit Ø 74 mm





Verp.	Gew.	Artikel-Nr.
1000	3 g	**47.950.**-403.85

Diffusorscheibe L12F
zum Einsatz mit Reflektoren mit Ø 74 mm
35.850.1005 - 1008.56

Einclipsbefestigung auf der Reflektor-Oberseite

Material: PC klar, Oberfläche satiniert

Durch die Kombination einer Diffusorscheibe mit einem Reflektor werden außerdem folgende Produkteigenschaften erzielt
- Staubdichtigkeit
- Insektenschutz
- Berührungsschutz
- Weicherer Übergang der Farbsäume

100°C CAD





Verp.	Gew.	Artikel-Nr.
1000	3 g	**47.950.**-404.85

Diffusorscheibe oval
zum Einsatz mit Reflektoren mit Ø 74 mm
35.850.1005 - 1008.56

Einclipsbefestigung auf der Reflektor-Oberseite

Material: PC, diffus

Durch die Kombination einer Diffusorscheibe mit einem Reflektor werden außerdem folgende Produkteigenschaften erzielt
- Staubdichtigkeit
- Insektenschutz
- Berührungsschutz
- Weicherer Übergang der Farbsäume

100°C CAD

Reflektor-Serie 35.850



35.850.1005.56 Spot

35.850.1006.56 Medium

35.850.1007.56 Flood

35.850.1008.56 Wide Flood

Anschlusselement ø 50 mm

Auswirkung auf den Abstrahlwinkel und die Effizienz des Reflektors bei Einsatz einer Diffusorscheibe.
(gemessen mit COB Citizen CLU038 und Anschluss-Element **47.319.**2025.50). Werte dienen nur als Referenz.

Abstrahlwinkel (FWHM) Reflektor	Effizienz Reflektor	Abstrahlwinkel mit Diffusorscheibe **47.950.**-403.85	Effizienz mit Diffusorscheibe **47.950.**-403.85	Abstrahlwinkel mit Diffusorscheibe **47.950.**-404.85	Effizienz mit Diffusorscheibe **47.950.**-404.85
35.850.1005.56 14.5°	89%	25°	83%	17° / 45°	80%
35.850.1006.56 22°	89%	30°	83%	25° / 46°	80%
35.850.1007.56 37°	90%	42°	83%	38° / 48°	79%
35.850.1008.56 58°	89%	59°	83%	54°	78%

Diese Seite ist nur gültig im Zusammenhang mit den allgemeinen Informationen unter www.bjb.com/Allgemeine-Informationen-zu-BJB-Produkten, sowie den Informationen zu dem betreffend Produkt unter www.bjb.com.