


OptiSquare 2x2 - Wide

35.104 · 2x2 · Optik für Highbay- und Flächenleuchten



Artikel-Nr. Gew. Verp.
35.104.1009.85 9.7 g 120

OptiSquare 2x2 - Wide
 Optik für Highbay- und Flächenleuchten
 zum Einsatz mit LED-Modulen nach Zhaga Book 15

Lichtverteilung: Wide

Material: PMMA (klar)
 Schraubbefestigung: für Schrauben M3
 Maximaler Drehmoment: 0.5 Nm

Passend für Philips Fortimo Fast Flex LED 2x6 / 740 DA HE und LED-Module mit 25.4 mm Pitch nach Zhaga Book 15

Typische Anwendungsbereiche:


- Parkplatz- und Parkflächenbeleuchtung
- Parkplatz- und Parkflächenumrandung
- Industriebeleuchtung wie Hochregallager, Verpackungs- und Versandhallen, Fertigungshallen

Höhe	8 mm
Breite	50 mm
Länge	50 mm
Befestigungsart	Schraubbefestigung: (0.5 Nm) Schrauben M3
LED Typ	Philips Fortimo Fast Flex LED 2x6 / 740 DA HE und LED-Module mit 25.4 mm Pitch nach Zhaga Book 15
Pitch Abstand	25.4 mm
Material	PMMA
Farbe	klar
Linsen-Oberfläche	Hochglanz
Zulässige Anwendungstemperatur	-40 °C bis + 80 °C

Die hier vorliegenden Angaben sind als Referenz zu betrachten. Alle angegebenen lichttechnischen Werte sind typische Werte. Die Lichtverteilung ist abhängig von der genutzten LED Type, Positionierungstoleranz, Chipgröße und verwendeten Lichtfarbe.

-40°C
+80°C

CAD



Lichtverteilung: Wide
 gemessen mit Philips Fortimo Fast Flex LED 2x6 / 740 DA HE

Effizienz: 97%