


Anmerkung / note 1: Die maximale Paketdicke von Platine und Kühlkörper sollte 3.6 mm nicht überschreiten.

Generelle Empfehlung: Die beiden Lötflächen eines Klemmpoles auf der Platine sollten elektrisch miteinander verbunden werden



Anmerkung / note 2: Die einzuhaltenden Luft- und Kriechstrecken müssen abhängig von der Anwendung berücksichtigt werden.

SMD-Leiterplatten-Durchsteckklemme mit Steckkontakten

1-polig - 46.111.1001.50

Direktes Stecken von eindrätigen und feindrätigen, verzinneten Leitern

Leiter durch gleichzeitiges Drehen und Ziehen lösbar

Montage- und Verdrahtungsposition: Leiterplatte unterseitig

Vorschaltgerät und Leiterplattenklemme auf einer Ebene

Automatengerechte "Tape-and-Reel" Verpackung

Befestigung: Bleifreie Reflow-Lötung nach DIN EN 610760-1, Abschnitt 6

Material: Gehäuse: PPA, weiß
 Kontaktwerkstoff: CuNiSiP
 Kontaktoberfläche: feuerverzinkt

Daten zur Verpackung 46.111.1001.50	
Gewicht SMD-Klemme	0.41 g
Anzahl Klemmen pro Spule	950 Stück
Durchmesser der Spule	15"
Gewicht pro Spule	0.795 kg
Anzahl an Spulen pro Karton	10 Stück
Anzahl an SMD-Leiterplattenklemmen pro Karton	9.500 Stück
Gewicht pro Karton	7.95 kg
Gewicht Karton	1.26 kg
Abmessungen Karton (LxBxH)	400 x 355 x 365 mm
Gesamtgewicht	9.21 kg



Anschlussdaten	
Anschlusstechnik	Steckkontakt
Eindrähtige Leiter	0.2 - 0.75 mm ² , AWG 24-18
Feindrähtige, verzinnete Leiter	0.2 - 0.5 mm ² , AWG 24-20
Abisolierlänge	8 +1 mm
Leitereinführung	0 - 10°
Leiterlösefunktion mittels	Drehen und Ziehen

Auszugskraft nach DN 60999-1	
0.2 mm ²	min. 10 N
0.34 mm ²	min. 15 N
0.5 mm ²	min. 20 N
0.75 mm ²	min. 30 N
Einsteckkraft	max. 10 N

Geometrische Daten	
Rastermaß	4 mm / 0.157 inch
Breite	3.95 mm / 0.155 inch
Höhe	7.5 mm / 0.295 inch
Tiefe	21.7 mm / 0.85 inch
Spulendurchmesser Gurtverpackung	330 mm (13")
Gurtbreite	32 mm
Pitchabstand	12 mm
Verpackungseinheit Tape-and-Reel	700
Verpackungseinheit Karton	7.000 (10 Spulen)

Werkstoffdaten	
Isolierstoffgruppe	I
Isolierwerkstoff	PPA, weiß
PTI	600
Entflammbarkeitsklasse nach UL 94	V0
Kontaktwerkstoff	CuNiSiP
Kontaktoberfläche	feuerverzinkt

Mechanische Daten	
Montageposition	Leiterplatte unterseitig
Befestigungsart	Bleifreies Reflow-Löten
Auszugskraft nach DIN EN 62137-1-2	> 20 N
Scherkraft längs nach DIN EN 62137-1-2	-
Scherkraft quer nach DIN EN 62137-1-2	-


Temperaturbedingungen	
Grenztemperaturbereich	-40 °C bis + 150 °C
Umgebungstemperatur	-40 °C bis + 125 °C
T-Klassifizierung nach IEC 60998-1 Abs. 12	120°

Bemessungsdaten gemäß IEC / EN 60947-7-4 (IEC/EN 60664-1) für Leiterplattentyp FR4 1.0 mm	
Bemessungsspannung (III / 3)	200 V
Bemessungsstoßspannung (III / 3)	2.5 kV
Bemessungsspannung (III / 2)	250 V
Bemessungsstoßspannung (III / 2)	2.5 kV
Bemessungsspannung (II / 2)	400 V
Bemessungsstoßspannung (II / 2)	2.5 kV
Bemessungsstrom	9 A

Bemessungsdaten gemäß IEC / EN 60947-7-4 (IEC/EN 60664-1) für Leiterplattentyp IMS	
Bemessungsspannung (III / 3)	63 V
Bemessungsstoßspannung (III / 3)	2.5 kV
Bemessungsspannung (III / 2)	160 V
Bemessungsstoßspannung (III / 2)	2.5 kV
Bemessungsspannung (II / 2)	320 V
Bemessungsstoßspannung (II / 2)	2.5 kV
Bemessungsstrom	9 A

Bemessungsdaten gemäß UL 1977	
Bemessungsspannung UL 1977	300 V
Bemessungsstrom UL 1977	9 A


Länderspezifische Zulassungen Zertifikate	
VDE ENEC	EN 60947
UL	cURus, File No. E-365006


Scherkräfte nach IEC 62137-1-2: 2007.	
Bei diesen Werten handelt es sich um Maximumwerte, die nur für eine kurzzeitige Belastung gelten, nicht für Dauerbelastung.	
	
Richtung 1 Scherkraft längs	100
Richtung 2 Scherkraft längs	80
Richtung 3 Scherkraft quer	20
Richtung 4 Scherkraft quer	20
Richtung 5 Abzugskraft	20

Hinweise zur Verarbeitung

Geeignet für bleifreie Reflow-Lötprofile in Anlehnung an DIN EN 61760-1 bzw. DIN EN 60068-2-58 bis zu einer Peak-Temperatur von max. 260 °C. Aufgrund von unterschiedlichen anwendungsspezifischen Einflussgrößen (Bauteilanordnung und -ausrichtung, Lötanlage, Lötpaste) wird empfohlen, mittels Testläufen ein geeignetes Profil unter Fertigungsbedingungen zu ermitteln.

Abhängig vom SMD-Prozess und den Lötparametern kann eine leichte Verfärbung auftreten, welche jedoch die technische Funktionsweis nicht beeinflusst.



Lagerdauer	Lötbarkeit bei Lagerung zwischen -5°C und +40°C bei 10 - 60 %rH bis zu 6 Monaten. Bei Verarbeitung nach mehr als 6 Monaten sollte die Lötbarkeit gemäß J-STD-002D oder DIN EN 60068-2-58:2016 überprüft werden.
max. zulässige Reflowvorgänge	3
Lötprofil	<p>Reflow-Profil (bleifreies Löten):</p>  <p>$T_{max} = 260\text{ °C}$ $t_{max} < 10\text{ sec}$</p> <p>$2 - 3.5\text{ K/s}$</p> <p>$T_i \geq 230\text{ °C}$ $t_i: 20 - 60\text{ sec}$</p> <p>$2 - 3.5\text{ K/s}$</p> <p>$1.5 - 2.5\text{ K/s}$</p> <p>$T_s: 150\text{ °C} - 180\text{ °C}$ $t_s: 60 - 120\text{ sec}$</p>
Lötbarkeit	Lötbarkeit der Bauteile ist durch Benetzungstest gemäß J-STD-002D geprüft
Montageverfahren	SMD, nach Zeichnung
Materialstärke SMD-Schablone	100 - 150 µm (Empfehlung BJB 150)