


OptiLine Performance Medium

35.348 · 1R lineare Einzellinsenoptik · Medium



technology for light



Pitchabhangige 1R lineare Einzellinsenoptik

Einreihige, sehr flache Einzellinsenoptik mit Mikrostrukturoberflache
Material: PC

1-Klick-Einclipfbefestigung fur Leuchtenbleche und Aluminiumprofile

fur Leuchtenblech: 0.5 - 1.0 mm

- Zentrierstifte zur Fixierung und Ausrichtung von Optik und LED-Modul
- Verdrehungsschutz
- Abstandhalter zur lagerichtigen Positionierung und Ausrichtung des LED-Moduls zur Optik
- Nut- und Federsystem fur eine luckenlose Montage der Optiken
- Nur eine Endkappe fur beide Seiten

Passend fur LED-Module Philips Fortimo LED Strip OC von 280 mm (1ft) bis 560 mm (2ft) oder vergleichbaren LED-Modulen

Einsatzgebiete:

Fur den Einsatz in linearen- und Flachenleuchten
Buro: Arbeitsplatzbeleuchtung und Flure
Shop: Allgemein- und Gangbeleuchtung
Industrie: Parkhauser, Warenhauser und Lager
Offentliche Einrichtungen: Korridore und Treppenhauser


- Verbesserte Sichtverhaltnisse und Kontrast der beleuchteten Bereiche
- Gute und gleichmaige Lichtverteilung
- Reduzierte Blendung

Hohe	8.4 mm
Breite	40 mm
Lange	563.2 mm
Befestigungsart	Einclipfen in Leuchtenblech oder Aluminiumprofil
LED Typ	Philips Fortimo LED Strip OC
Pitch Abstand	11.66 mm
Material	PC
Farbe	klar
Oberflache auen	Mikrostruktur
Lichtverteilung	Medium
Abstrahlwinkel (FWHM)	59° (Philips Fortimo LED Strip OC)
Optische Effizienz	96.4 % (Philips Fortimo LED Strip OC)
UGR @ 1600 lm, 2 Fu (quer)	≤ 19
Betriebstemperatur	max. 110 °C

Verp. Gew. Artikel-Nr.
42 87.1 g 35.348.1012.85

Die hier vorliegenden Angaben sind als Referenz zu betrachten. Alle angegebenen lichttechnischen Werte sind typische Werte. Die Lichtverteilung ist abhangig von der genutzten LED Type, Positionierungstoleranz, Chipgroe und verwendeten Lichtfarbe.

Lichtverteilung mit Philips Fortimo LED Strip OC




Lichtverteilung: Medium 59°
gemessen mit Philips Fortimo LED Strip OC

Effizienz: 96.4%

OptiLine Performance Medium - Endkappe

35.903 · Endkappe für 1R lineare Einzellinsenoptik, Lochbild und Aluminiumprofil



Endkappe

Zum Einsatz mit einreihigen Optiken

35.348.1012 und 1013.85

35.324.1001 bis 1005.85


35.324.1006 und 1007.85

Einschiebbefestigung

- Nur 1 Endkappe für beide Seiten
- Passend zu allen LED-Moduldicken
- Einbringen des Kundenlogos möglich
- Material: PC

Gew. 2 g Verp. 450 Artikel-Nr. **35.903.-304.85**

Leuchtenblech



Aluminium-Profil

