OptiSquare 8in1 - IESNA Type 2

35.108 · 8in1 · Optik für Straßen- und Flächenleuchten

technology for light



OptiSquare 8in1 CSP - IESNA Type 2
Optik für Straßen- und Flächenleuchten
zum Einsatz mit LED-Modulen nach Zhaga Book 15

Lichtverteilung: IESNA Type 2

Material: PMMA (klar)
Schraubbefestigung: für Schrauben M3
Maximaler Drehmoment: 0.5 Nm

Passend für CSP (Chip Scale Package) LED-Chips und LED-Module nach Zhaga Book 15

Typische Anwendungsbereiche:
- Gehwege und Bürgersteige
- Zufahrtstraßen
- Verlade- und Zufahrtsrampen
- Allgemeine Fahrbahn- und Straßenbeleuchtung
- Parkplatz- und Parkflächenbeleuchtung
- Parkplatz- und Parkflächenumrandung
- Verkehrsinseln und Kreuzungen

Höhe	5.91 mm
Breite	49.9 mm
Länge	49.9 mm
Befestigungsart	Schraubbefestigung: (0.5 Nm) Schrauben M3
LED Typ	CSP-Chips und LED-Module nach Zhaga Book 15
Pitch Abstand	16.6 mm
Material	PMMA
Farbe	klar
Linsen-Oberfläche	Hochglanz
Zulässige Anwendungstemperatur	-40 °C bis + 80 °C

Verp.	Gew.	Artikel-Nr.
500	8.3 g	**35.108.**1002.85

Die hier vorliegenden Angaben sind als Referenz zu betrachten. Alle angegebenen lichttechnischen Werte sind typische Werte. Die Lichtverteilung ist abhängig von der genutzten LED Type, Positionierungstoleranz, Chipgröße und verwendeten Lichtfarbe.

-40°C +80°C | CAD



Lichtverteilung: IESNA Type 2
gemessen mit Philips Fortimo FastFlex LED 4x16 DHE G4

Effizienz: 97%



schematische Darstellung der Lichtverteilung

Diese Seite ist nur gültig im Zusammenhang mit den allgemeinen Informationen unter www.bjb.com/Allgemeine-Informationen-zu-BJB-Produkten, sowie den Informationen zu dem betreffend Produkt unter www.bjb.com.