



Verp. Gew. Artikel-Nr.  
504 5 g 47.319.2394.50

**Spotlight-Anschlusselement für COB-LEDs. Geeignet für die nachfolgenden COB-Typen**

**Hersteller** **COB-Typ**  
Nichia NFCLJ108B-V1M7

Schraubbefestigung  
Gehäuse: PBT  
Kontakte: CuSn  
Rating: 3A / 60 V DC

- Integrierte Reflektorschnittstelle
- Einfaches Handling durch Vorfixierung der COB durch Befestigungsarme
- Schraubbefestigung: für Schrauben M3 mit Sicherungsscheibe
- Max. Drehmoment für Schraubbefestigung 0,5 Nm
- Abisolierlänge: 7-1 mm
- Bitte beachten Sie die Polung der LED
- Bitte beachten Sie die Spezifikationen des LED- Herstellers
- Bei der Reihenschaltung von COB-Modulen müssen die Kriech- und Luftstrecken der einzelnen Module für die Gesamtspannung der Reihenschaltung ausgelegt sein
- VDE-Reg. Nr. E289
- cURus: Für limitierte Anwendungen

LED-LINE

T 130

0.25 -  
0.5 mm<sup>2</sup>0.5 mm<sup>2</sup>

CAD

i